

TYPOVÉ KRBY ROHOVÉ



TYP R01



TYP R02



TYP R03



TYP R04



TYP R05



TYP R06



TYP R07



TYP R08



TYP R09



TYP R10



TYP R11



TYP R12



TYP R13



TYP R14



TYP R15



TYP R16



TYP R17



TYP R18



TYP R19



TYP R20



H HORKOVZDUŠNÝ KRB DO DOMU BEZ REKUPERACE

- krbová vložka BeF Feel 7 CL/CP s černým topeništěm
- horkovzdušná krbová obestavba z izolačních desek
- povrchová úprava: štuk, hladká sádrová omítka
- krbové mřížky, kouřovody, montážní materiál
- doprava, montáž a usazení krbové vložky, připojení kouřovodů do komínu, připojení CPV, stavba horkovzdušné obestavby
- přibližné velikosti obestaveb- 90 x 55 x 260 cm (bez niky na dřevo)
-120 x 55 x 260 cm (s nikou na dřevo)

R HORKOVZDUŠNÝ KRB DO DOMU S REKUPERACÍ

- krbová vložka BeF Passive 7 CL/CP s černým topeništěm
- horkovzdušná krbová obestavba z izolačních desek
- povrchová úprava: štuk, hladká sádrová omítka
- krbové mřížky, kouřovody, montážní materiál
- doprava, montáž a usazení krbové vložky, připojení kouřovodů do komínu, připojení CPV, stavba horkovzdušné obestavby
- přibližné velikosti obestaveb- 90 x 55 x 260 cm (bez niky na dřevo)
-120 x 55 x 260 cm (s nikou na dřevo)

A SÁLAVÝ SYSTÉMOVÝ AKUMULAČNÍ KRB

- krbová vložka BeF Passive 7 CL/CP s černým topeništěm
- akumulární plášť krbové vložky
- krbová obestavba ze sálových desek
- povrchová úprava: štuk, hladká sádrová omítka
- uzavíratelné krbové mřížky, kouřovody, montážní materiál
- doprava, montáž a usazení krbové vložky, připojení kouřovodů do komínu, připojení CPV, stavba horkovzdušné obestavby
- přibližné velikosti obestaveb- 90 x 61 x 260 cm (bez niky na dřevo)
-130 x 61 x 260 cm (s nikou na dřevo)

Krbová vložka BeF Feel 7 CL/CP

Jmenovitý výkon celkový	7 kw
Účinnost	82,2 %
Průměr kouřovodu	150 mm
Rozměr	625x510 mm
Váha	124 kg
Vlastní rozměr topeniště	465x215 mm
Teplota spalin	232 °C
Délka polene	30 cm



Krbová vložka BeF Passive 7 CL/CP

Jmenovitý výkon celkový	4,8 kw
Účinnost	84 %
Průměr kouřovodu	150 mm
Rozměr	610x510 mm
Váha	123 kg
Vlastní rozměr topeniště	435x220 mm
Teplota spalin	201 °C
Délka polene	30 cm
Zasklení	dvojsklo


Akumulační sada BeF

- maximální využití tepelného výkonu.
- vysoce kvalitní žárobeton, který je schopný rychle akumulovat teplo.
- materiál rychle naakumuluje přebytečnou energii a následně ji předává do prostoru dlouhé hodiny i po vyhasnutí krbové vložky



 Bau Styl Design

 bau_styl_design

 www.baustylkrby.cz

 info@bs-design.cz

 728 547 406

BAU  **STYL**
DESIGN FIREPLACES