

TYPOVÉ KRBY ŠIKMÉ



TYP S01



TYP S02



TYP S03



TYP S04



TYP S05



TYP S06



TYP S07



TYP S08



TYP S09



TYP S10



TYP S11



TYP S12



TYP S13



TYP S14



TYP S15



TYP S16



TYP S17



TYP S18



TYP S19



TYP S20



H HORKOVZDUŠNÝ KRB DO DOMU BEZ REKUPERACE

- krbová vložka BeF Feel 6 s černým topeništěm
- horkovzdušná krbová obestavba z izolačních desek
- povrchová úprava: štuk, hladká sádrová omítka
- krbové mřížky, kouřovody, montážní materiál
- doprava, montáž a usazení krbové vložky, připojení kouřovodů do komínu, připojení CPV, stavba horkovzdušné obestavby
- přibližné velikosti obestaveb- 100 x 100 x 260 cm (bez niky na dřevo)
-100 x 155 x 260 cm (s nikou na dřevo)

R HORKOVZDUŠNÝ KRB DO DOMU S REKUPERACÍ

- krbová vložka BeF Passive 6 s černým topeništěm
- horkovzdušná krbová obestavba z izolačních desek
- povrchová úprava: štuk, hladká sádrová omítka
- krbové mřížky, kouřovody, montážní materiál
- doprava, montáž a usazení krbové vložky, připojení kouřovodů do komínu, připojení CPV, stavba horkovzdušné obestavby
- přibližné velikosti obestaveb- 100 x 100 x 260 cm (bez niky na dřevo)
-100 x 155 x 260 cm (s nikou na dřevo)

A SÁLAVÝ SYSTÉMOVÝ AKUMULAČNÍ KRB

- krbová vložka BeF Passive 6 s černým topeništěm
- akumulární plášť krbové vložky
- krbová obestavba ze sálových desek
- povrchová úprava: štuk, hladká sádrová omítka
- uzavíratelné krbové mřížky, kouřovody, montážní materiál
- doprava, montáž a usazení krbové vložky, připojení kouřovodů do komínu, připojení CPV, stavba horkovzdušné obestavby
- přibližné velikosti obestaveb- 100 x 100 x 260 cm (bez niky na dřevo)
-100 x 155 x 260 cm (s nikou na dřevo)

Krbová vložka BeF Feel 6

Jmenovitý výkon celkový	5 kw
Účinnost	84 %
Průměr kouřovodu	150 mm
Rozměr	610x510 mm
Váha	126 kg
Vlastní rozměr topeniště	435x220 mm
Teplota spalin	206 °C
Délka polene	30 cm



Krbová vložka BeF Passive 6

Jmenovitý výkon celkový	3,8 kw
Účinnost	86 %
Průměr kouřovodu	150 mm
Rozměr	610x510 mm
Váha	126 kg
Vlastní rozměr topeniště	435x220 mm
Teplota spalin	193 °C
Délka polene	30 cm
Zasklení	dvojsklo


Akumulační sada BeF

- maximální využití tepelného výkonu.
- vysoce kvalitní žárobeton, který je schopný rychle akumulovat teplo.
- materiál rychle naakumuluje přebytečnou energii a následně ji předává do prostoru dlouhé hodiny i po vyhasnutí krbové vložky



 Bau Styl Design

 bau_styl_design

 www.baustylkrby.cz

 info@bs-design.cz

 728 547 406

BAU  **STYL**
DESIGN FIREPLACES